

GODKENDELSESINDEHAVER:

PS-Fittings
Dråby Strandvej 5
8400 Ebeltoft
Telefon: 86 34 51 54
Telefax: 86 34 51 54

Kompressionsfittings til PE-rør

MPJ
dim. 20 - 63 mm

FABRIKAT:

MPJ, Polen.

MÆRKNING:

Fabrikantmærke: FTS

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med INSTAL, Polen

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

- 1 Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.
- 2 For rørbygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.
- 3 Koblingen anvendes i brugsvandsinstallationer for koldt vand til samling af rørfpolyvinylchlorid DS/EN 1452 og af polyethylen (PE) efter DS/EN 12201, begge trykklasse PN 20.
- 4 Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen består af 4 dele, koblingshus, spændring, trykring og tætningsring (O-ring).
Materiale	Tætningsringen er af gummi. Koblingshus, spændring, trykring af er PP. Omløber er blå eller sort.
Dimension	20, 25, 32, 40, 50 og 63 mm.