

TYP	ZK315PRO
Maksymalny zakres roboczy	355mm*
Moc wyjściowa (W)	2600
Zalecany agregat	5,5 ÷ 6 kVA
Napięcie zasilania	230 V ±15%
Częstotliwość napięcia zasilania	50 - 60 Hz
Napięcie zgrzewania	8-48 V

Nastawa automatyczna (kod kreskowy ręcznie)	TAK
Nastawa automatyczna (kod kreskowy czytnikiem)	TAK
Nastawa manualna	TAK
Możliwość zgrzania danych na pamięć przenośnią (pendrive)	TAK
Pojemność pamięci zgrzewów	4000
Oprogramowanie do generowania protokołów zgrzewania	TAK (do pobrania)
Wyświetlacz alfanumeryczny 4 wiersze po 20 znaków	TAK
Podgląd parametrów zasilania (napięcie, częstotliwość) na ekranie zgrzewarki	TAK
Przegląd historii wykonanych zgrzewów na ekranie zgrzewarki	TAK
Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych operatora, lokalizacji i opisu zgrzewu	TAK
Ręczne wpisywanie współrzędnych GPS zgrzewu, odczytanych z zewnętrznego odbiornika	TAK
Wbudowany odbiornik GPS do automatycznego zapisu współrzędnych GPS zgrzewu	opcja

Pokrowiec ochronny na czytnik kodów kreskowych	TAK
Mocna, pyłoszczelna obudowa zewnętrzna z tworzywa sztucznego	TAK
Elektronika zgrzewarki chroniona metalowym korpusem	TAK
Możliwość samodzielnej aktualizacji oprogramowania zgrzewarki poprzez pendrive	TAK

Długość przewodu zasilania (m)	3
Długość przewodu grzewczego (m)	3
Wymiary (mm)	470 x 365 x 190
Stopień ochrony	IP 54
Klasa ochronności	I
Waga (kg)	22
Gwarancja (miesiące)	24



ZK 315 PRO

\*Podana maksymalna średnica zgrzewania jest wartością przybliżoną. Zależnie od typu oraz producenta elektroizolacji może być niższa lub wyższa.