


Zawór kulowy

PE valve for gas and for water • Кран шаровой



Nr kat.	d	A	B	C	E
BTR20	20 x 20 mm	217	250	140	63
BTR25	25 x 25 mm	217	250	140	63
BTR32	32 x 32 mm	217	263	140	73
BTR40	40 x 40 mm	217	263	140	73
BTR50	50 x 50 mm	220	326	162	85
BTR63	63 x 63 mm	220	348	162	99
BTR75	75 x 75 mm	220	326	162	92
BTR90	90 x 90 mm	220	326	162	92
BTR110	110 x 110 mm	277	397	192	105
BTR125	125 x 125 mm	277	397	192	105
BTR160	160 x 160 mm	362	540	240	115
BTR180	180 x 180 mm	362	540	240	115
BTR200	200 x 200 mm	362	540	240	115
BTR225	225 x 225 mm	472	877	320	240
BTR315	315 x 315 mm	787	2127	528	762



Zawory mogą być wykorzystywane we wszystkich typach rurociągów PE, gdzie medium jest ciecz lub gaz nieagresywny. Maksymalne ciśnienie robocze zaworu odpowiada ciśnieniu roboczemu danego rurociągu. Zawór wykonany jest w całości z PE 100, nie zawiera elementów stalowych. Otwarcie lub zamknięcie zaworu następuje na podstawie obrotu głowicy zaworu $\varnothing 90$ (0). Zawór może pracować w pozycji częściowo otwartej.